

# 取替え式 防じんマスク

## G520



G520 (S・M・L) + MF210

### 製品特徴

- ・本体の材質はシリコンで快適性が高く、劣化しにくく、長寿命
- ・人間工学に基づいた流線型のデザインで顔にフィットし、マスクの密着性を確保する
- ・調整可能なヘッドバンドの設計でマスクが緩みにくく、使用者が危険な環境に暴露することを防ぐ
- ・スライド式ヘッドバンドの設計で装着しやすい
- ・RL3 フィルター付き

### RL3 フィルター (MF210)


- ・粒子捕集効率 99.99% 以上
- ・アスベスト除去作業に適合しています
- ・オイルミストの存在する環境下でも使用可能
- ・国家検定 RL3 合格品

フィルターのための購入もできます

### 性能

検査項目	G520/MF210
粒子捕集効率	99.9%以上
吸気抵抗値	160Pa 以上
排気抵抗値	80Pa 以下
排気弁の作動気密	15 秒以上
重量	160g

### G520 着装サイズのおすすめ



サイズ	適用頭部サイズ範囲
S サイズ	顔の幅 120.5-144.5 mm
	鼻根アゴ先長さ 98.5-118.5 mm
M サイズ	顔の幅 132.5-158.5 mm
	鼻根アゴ先長さ 108.5-138.5 mm
L サイズ	顔の幅 144.5-158.5 mm
	鼻根アゴ先長さ 118.5-138.5 mm

商品名	JAN
取替え式防じんマスク G520 S	4943909101101
取替え式防じんマスク G520 M	4943909101118
取替え式防じんマスク G520 L	4943909101125
RL3 フィルター (2P) MF210	4943909101200

### 使用上の注意事項

- 酸素濃度が 18%未満の環境では使用しないでください。
- ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
- マスクの改造や補修などはしないでください。
- 本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。