

使い捨て 防じんマスク

〈折りたたみ可〉



9600-DS2

9600-DS2V

弁あり

製品特徴

- ・DS2 はアメリカの N95 相当で粒子捕集効率 (%) : 95 以上の国家検定合格商品
- ・ポケットに簡単に収納できる折りたたみ機能付き
- ・アルミニウム製ノーズクリップと高密度鼻当てクッションで空気漏れを防ぎます
- ・人間工学に基づいたデザインで優れたフィット感と作業者の快適性を向上
- ・保護メガネやヘルメットと簡単に組み合わせて装着することができます
- ・熱気を排出し蒸れにくい弁付き (DS2V タイプ)

性能

検査項目	9600-DS2	9600-DS2V
排気弁	無し	有り
粒子捕集効率	95.0%以上	95.0%以上
吸気抵抗値	50Pa 以下	70Pa 以下
排気抵抗値	50Pa 以下	70Pa 以下
排気弁の作動気密		15 秒以上
二酸化炭素濃度上昇値	1.0%以下	1.0%以下
しめひもの取付部及びしめひもの強度	10N 以上	10N 以上
重量	20g 以下	20g 以下
使用限度時間	14 時間	17 時間
国家検定合格番号	TM814 号	TM815 号

アルミニウム製
ノーズクリップ
で折り曲げ自在

超音波溶接でしめ
ひもが切れにくい

高効率の静電フィル
ター材料使用で吸気
抵抗がより小さく

シリコン製のアジャス
ターで長さ調節が可能



	9600-DS2	9600-DS2V
20 枚入りケース	○	○
10 枚入りケース	○	○
3 枚入りパック	○	○

折り畳み式 デザイン



マスクを 2 つ折りにして、収納できるため、コンパクトで持ち運びやすい。

用途：研磨作業、一般粉じん、農薬散布など

使用上の注意事項

- 酸素濃度が 19.5%以下の環境では使用しないでください。
- ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
- マスクの改造や補修などはしないでください。
- 本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。